


**Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm, siyah
PPH6A6B20****Tercihe bağı aksesuarlar**

HEZ298114 : Küçük tencere halkası

FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Standart ve yarı gömülü ankastre seçenekleri:** tezgaha sıfır veya tezgah yüzeyinden hafif yüksek kurulum arasında seçim yapabilme imkanı
- **Bulaşık makinasında yıkanabilen döküm ocak ızgarası:** yüksek dayanıklılık ve kolay tutuş
- **Kılıç Düğmeler :** Ergonomik kullanım
- **Yüzey rengi:** şık siyah sert cam dizayn.
- FlameSelect
- Güçlendirilmiş Cam

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile :	kendinden kumandalı ocak
Konstrüksiyon şekli :	boy dolabı
enerji kaynağı :	Gaz
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü :	4
kullanma :	kılıç düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Genişlik (mm) :	590
cihaz ölçüsü (mm) :	45 x 590 x 520
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :	141 x 651 x 578
Net ağırlık (kg) :	14,104
Brüt ağırlık (Kg) :	15,0
atıl ısı göstergesi :	yok
Kullanma deposu :	ocak önde
üstte kullanılan malzeme :	sert cam
üst yüzey rengi :	siyah
çerçeve rengi :	siyah
Onay belgesi :	CE, Eurasian, Ukraine
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :	100
EAN numarası :	4242002837529
elektrik bağlantı değeri (W) :	1
Gaz bağlantı değeri (W) :	8000
Akım (A) :	3
Gerilim (V) :	220-240
Frekans (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm, siyah PPH6A6B20

FlameSelect özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 9 kademeli hassas alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok ocak gözü)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3.5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect Teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm Cihaz ölçüsü (YxGxD): 58 mm x 590 mm x 520 mm Dolap ölçüsü (GxD): 560 mm x 480-490 mm

Serie | 6, Gazlı Ocak, 60 cm, siyah
PPH6A6B20

